



SchneeKönig®
HS Schoch

www.zfe-gmbh.de

La prochaine chute de **neige** arrive à coup sûr...

Lame à neige universelle pour montage sur les chargeuses sur pneus, tracteurs, chariots élévateurs et véhicules à usages spéciaux. Avec le **HS Roi de Neige**, vous pouvez rapidement et facilement débarrasser les rues, les parcs de stationnement, les trottoirs, etc. de la neige et de la glace.

- > construction en acier résistant à la torsion robuste avec des segments à clapets et garniture en polyuréthane (lame en polyuréthane de 20mm d'épaisseur, 150mm de hauteur)
- > protection de bord élastique pour éviter les dommages causés aux bordures, etc.
- > excellent comportement de déblaiement
- > excellente protection contre la corrosion en raison de la surface d'étanchéité avec KTL et revêtement de poudre suite à RAL 2000
- > support de stationnement

 **+49(0)7841-2057-0**



ZFE GmbH

Accessoires pour engins
de chantier

Am Risisee 15
77855 Achern-Gamshurst

ZFE est le partenaire
du groupe HS-Schoch





Roi de Neige

Universellement utilisable
lame à neige de HS-Schoch

Équipement standard:

- > Dispositif de montage pour les différents véhicules porteurs
- > sur broche trapézoïdale, réglable roue en hauteur $\varnothing 250 \times 80$ mm avec ébagues lastiques vulcanisés, résistant à la poussière, à faible entretien monté sur roulements à billes, fourches renforcées et les roulements de jante durcis

- > valve de limitation de pression hydraulique
- > mécanisme pivotant 30° avec 2 vérins hydrauliques robustes résistants à la corrosion connecteur SVK taille 3
- > avec 4 rouleaux de guides permentrant la mise à niveau automatique
- > un dispositif d'éclairage selon la norme allemande avec prise voiture en plastique pour remorque à 7 broches (également avec connecteur automobile 2 broches)

> porte-drapeau

- > Largeur hors tout 2.520 mm
- Largeur de travail incliné à 30° 2.180 mm
- Hauteur totale 1.020 mm
- Poids 585 kg

Équipement spécial:

- > l'élargissement de lame droit et gauche pour fixation y compris lame en polyuréthane 355 mm de large fixation par vis

